

**EQUIPOS A INCORPORAR PARA
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO
(KITS)**
50 - 400W
230V / 50 Hz
Ignitor Dependiente incorporado
ALTO FACTOR

 Conexión tipo 1 $\varnothing 1 - 2,5 \text{ mm}^2$











MODELO	EQUIPO						CARACTERISTICAS FISICAS						
	LAMPARA		V / Hz	I	Intensidad AF (A)	Esquemas	DIMENSIONES				Figura	Peso (grs.)	Unidades Embalaje
	Potencia (W)	Intensidad (A)					A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
KIT-VS 5/23-AF	50	0,76	230/50	0,95	0,28	17	169	92,3	65	52,3	A	-	8
KIT-VS 7/23-AF	70	1	230/50	0,95	0,42	17	169	92,3	65	52,3	A	1600	8
KIT-VS 15/23/SR-AF	150	1,80	230/50	0,95	0,75	17	198	121,3	65	52,3	A	2300	8
KIT-VS 15/23-AF	150	1,80	230/50	0,95	0,75	22	164,2	103	86,6	73	B	2750	4
KIT-VS 25/23-AF	250	3	230/50	0,95	1,25	22	174,2	113	86,6	73	B	3250	4
KIT-VS 40/23-AF	400	4,45	230/50	0,95	2	22	214,2	153	86,6	73	B	-	4

BAJO FACTOR

 Conexión tipo 1 $\varnothing 1 - 2,5 \text{ mm}^2$

KIT-VS 5/23-BF	50	0,76	230/50	0,95	0,28	23	135,8	92,3	65	52,3	C	1200	8
KIT-VS 7/23-BF	70	1	230/50	0,95	0,42	23	135,8	92,3	65	52,3	C	1500	8
KIT-VS 15/23/SR-BF	150	1,80	230/50	0,95	0,75	23	164,8	121,3	65	52,3	C	2200	8
KIT-VS 15/23-BF	150	1,80	230/50	0,95	0,75	23	151	103	86,6	73	D	2650	4
KIT-VS 25/23-BF	250	3	230/50	0,95	1,25	23	161	113	86,6	73	D	3200	4
KIT-VS 40/23-BF	400	4,45	230/50	0,95	2	23	201	153	86,6	73	D	4850	4

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda
Disponibles con protección térmica. Añadir "- P" al modelo
Consultar versiones disponibles (ignitor IG-08 o IG-012DiC)


-A-

-B-

17

22

23

-C-

-D-
