

**EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTES
ENCAPSULADOS. ALTO FACTOR
PARA LÁMPARAS
VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN**

50 - 1000W

Condensador incorporado
Ignitor Temporizado incorporado
Reactancia con protección térmica
Uso exterior, interior y para incorporar

230V / 50 Hz

Hasta 400W: Conexión tipo 1 \square 1 - 2,5mm²
Desde 600 a 1000W: Conexión tipo 3 \square 1,5 - 4 mm²

VDE 0712 EN 61347-60923 tw 130 **CLASE II**

 **IP 65**

MODELO	TIPO	EQUIPO								CARACTERISTICAS FISICAS					Unidades Embalaje	
		LAMPARA		V/Hz	I	Intensidad AF (A)	T ^a amb.	Esquemas	IP	DIMENSIONES				Peso (grs.)		
		Potencia (W)	Intensidad (A)							Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)			D (mm)
SAPE-HSE AF 3/23-M		35	0,53	230/50	0,95	0,23	50	19	65	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
SAPE-HSE AF 5/23-M		50	0,76	230/50	0,95	0,28	50	19	65	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
SAPE-HSE AF 7/23-M		70	1	230/50	0,95	0,42	50	19	65	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
SAPE-HSE AF 10/23-M		100	1,2	230/50	0,95	0,55	50	19	65	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
SAPE-HSE AF 15/23-M		150	1,8	230/50	0,95	0,75	50	19	65	X	178	162	97,2	86	2900	4
SAPE-HSE AF 25/23-M		250	3	230/50	0,95	1,25	50	19	65	X	188	172	97,2	86	3400	4
SAPE-HSE AF 40/23-M		400	4,45	230/50	0,95	2	50	19	65	X	228	212	97,2	86	5050	4
SAPE-HSE AF 60/23-M		600	6,1	230/50	0,95	3	40	19	65	Y	283	260,6	121,2	107,7	8600	1
SAPE AF 100/23-M		1000	10,3	230/50	0,95	5	40	19	65	Y	343	320,6	121,2	107,7	12100	1

SECCION REDUCIDA (SR)

SAPE-HSE AF 15/23/SR-M		150	1,80	230/50	0,95	0,75	50	19	65	X	198,5	184	74,2	64,7	2550	6
------------------------	--	-----	------	--------	------	------	----	----	----	---	-------	-----	------	------	------	---

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda
Máx. distancia a lámpara: 20mt. (Para línea <100pF/m)
Cables de red y lámpara separados bajo demanda

Fig.X (35W-400W)

IP 65




Fig.Y (600W-1000W)

