

**EQUIPOS A INCORPORAR PARA LÁMPARAS
DE HALOGENUROS METÁLICOS
(KITS)**
35 - 400W
230V / 50 Hz
Ignitor Superposición incorporado
ALTO FACTOR

 Conexión tipo 1 $\varnothing 1 - 2,5 \text{ mm}^2$

MODELO	EQUIPO						CARACTERISTICAS FISICAS						
	LAMPARA		V / Hz	I	Intensidad AF (A)	Esquemas	DIMENSIONES				Figura	Peso (grs.)	Unidades Embalaje
	Potencia (W)	Intensidad (A)					A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
KIT-MS 3/23-AF	35	0,53	230/50	0,95	0,23	17	169	92,3	65	52,3	A	1300	8
KIT-MS 5/23-AF	50	0,76	230/50	0,95	0,28	17	169	92,3	65	52,3	A	1350	8
KIT-MS 7/23-AF	70	1	230/50	0,95	0,42	17	169	92,3	65	52,3	A	1650	8
KIT-MS 10/23-AF	100	1,20	230/50	0,95	0,55	17	169	92,3	65	52,3	A	1700	8
KIT-MS 15/23/SR-AF	150	1,80	230/50	0,95	0,75	17	198	121,3	65	52,3	A	2400	8
KIT-MS 15/23-AF	150	1,80	230/50	0,95	0,75	22	164,2	103	86,6	73	B	2900	4
KIT-M 25/23-AF	250	2,15	230/50	0,95	1,24	22	164,2	103	86,6	73	B	2800	4
KIT-MS 25/23-AF	250	3	230/50	0,95	1,25	22	174,2	113	86,6	73	B	3400	4
KIT-M 40/23-AF	400	3,50	230/50	0,95	1,85	22	184,2	123	86,6	73	B	3750	4
KIT-MS 40/23-AF	400	4,20	230/50	0,95	2	22	214,2	153	86,6	73	B	5100	4












BAJO FACTOR

 Conexión tipo 1 $\varnothing 1 - 2,5 \text{ mm}^2$

KIT-MS 3/23-BF	35	0,53	230/50	0,40	0,23	23	135,8	92,3	65	52,3	C	1250	8
KIT-MS 5/23-BF	50	0,76	230/50	0,37	0,28	23	135,8	92,3	65	52,3	C	1300	8
KIT-MS 7/23-BF	70	1	230/50	0,38	0,42	23	135,8	92,3	65	52,3	C	1600	8
KIT-MS 10/23-BF	100	1,20	230/50	0,42	0,55	23	135,8	92,3	65	52,3	C	1600	8
KIT-MS 15/23/SR-BF	150	1,80	230/50	0,41	0,75	23	164,8	121,3	65	52,3	C	2300	8
KIT-MS 15/23-BF	150	1,80	230/50	0,40	0,75	23	151	103	86,6	73	D	2750	4
KIT-M 25/23-BF	250	2,15	230/50	0,55	1,24	23	151	103	86,6	73	D	2650	4
KIT-MS 25/23-BF	250	3	230/50	0,40	1,25	23	161	113	86,6	73	D	3300	4
KIT-M 40/23-BF	400	3,50	230/50	0,50	1,85	23	171	123	86,6	73	D	3500	4
KIT-MS 40/23-BF	400	4,20	230/50	0,48	2	23	201	153	86,6	73	D	5000	4

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda

Disponibles con protección térmica. Añadir "- P" al modelo


-A-

-B-

-C-

-D-

17

22

23
