


**ENSEMBLES INDEPENDANT ENCAPSULE  
HAUTE FACTEUR POUR LAMPES  
VAPEUR DE SODIUM HAUTE PRESSION**
**50 - 1000W**
**Condensateur encastrable  
Igniteur Temporise encastrable  
Ballast avec protection thermique  
Interieur pour encastrable**
**230V / 50 Hz**




 Jusqu'a 400W: Raccordement type 1  $\square$  1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

 De 600 a 1000W: Raccordement type 3  $\square$  1,5 - 4 mm<sup>2</sup>
**VDE 0712 EN 61347-60923 tw 130 CLASS II  IP 20**

MODELE	TYPE	ENSEMBLE								CARACTERIS. PHISQUES						
		LAMPE		V/Hz	I	Intensite AF (A)	T <sup>a</sup> amb.	Schemas	IP	DIMENSIONS				Poids (grs.)	Pieces Embalees	
		Puissance (W)	Intensite (A)							Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)			D (mm)
SAPE-HSE AF 3/23-F		35	0,53	230/50	0,95	0,23	50	18	20	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
SAPE-HSE AF 5/23-F		50	0,76	230/50	0,95	0,28	50	18	20	X	155,5	141	74,2	64,7	1350	6
SAPE-HSE AF 7/23-F		70	1	230/50	0,95	0,42	50	18	20	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
SAPE-HSE AF 10/23-F		100	1,2	230/50	0,95	0,55	50	18	20	X	169,5	155	74,2	64,7	1725	6
SAPE-HSE AF 15/23-F		150	1,8	230/50	0,95	0,75	50	18	20	X	178	162	97,2	86	2900	4
SAPE-HSE AF 25/23-F		250	3	230/50	0,95	1,25	50	18	20	X	188	172	97,2	86	3400	4
SAPE-HSE AF 40/23-F		400	4,45	230/50	0,95	2	50	18	20	X	228	212	97,2	86	5050	4
SAPE-HSE AF 60/23-F		600	6,1	230/50	0,95	3	40	18	20	Y	283	260,6	121,2	107,7	8400	1
SAPE AF 100/23-F		1000	10,3	230/50	0,95	5	40	18	20	Y	343	320,6	121,2	107,7	11900	1

**SECTION REDUIT ( SR )**

SAPE-HSE AF 15/23/SR-F		150	1,80	230/50	0,95	0,75	50	18	20	X	198,5	184	74,2	64,7	2550	6
------------------------	--	-----	------	--------	------	------	----	----	----	---	-------	-----	------	------	------	---

 D'autres tensions et frequences sur demande  
 Max. distance a lampe: 20mt. (Pour ligne <100pF/m)

**Fig.X (35W-400W)**

**Fig.Y (600W-1000W)**
