

**ENSEMBLES ENCASTRABLES
A DOUBLE NIVEAU DE PUISSANCE
POUR LAMPES A DECHARGE**
70 - 400W
230V / 50 Hz
**Avec ligne de commande
HAUTE FACTEUR**

 Jusqu'a 125W: Raccordement type 1 \square 1 - 2,5 mm²

 De 150 a 400W: Raccordement type 3 \square 1,5 - 4 mm²
VAPEUR DE MERCURE

TYPE	Puissance (W)	V / Hz	NIVEAU MAXIMUM		NIVEAU MINIMUM		REDUCTION Puissance red	CARACTERIS. PHISQUES					
			Intensite red BF (A)	Intensite red AF (A)	Intensite red BF (A)	Intensite red AF (A)		DIMENSIONS				Poids (grs.)	Pieces Embaees
								A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
DNHI 8/23-AF	80	230/50	0,80	0,45	0,54	0,29	35-40%	119	92,3	116	75	2188	10
DNHI 12/23-AF	125	230/50	1,15	0,68	0,75	0,42	35-40%	119	92,3	116	75	2563	10
DNHI 25/23-AF	250	230/50	2,15	1,32	1,24	0,80	35-40%	129	103	134	91	2800	6
DNHI 40/23-AF	400	230/50	3,25	2	2	1,25	35-40%	149	123	134	91	3300	6

IL peuvent donner avec temporissate LAYCONTROL

Configuration: Ballast+ Condensateur + relais CDN

VAPEUR DE SODIUM

TYPE	Puissance (W)	V / Hz	NIVEAU MAXIMUM		NIVEAU MINIMUM		REDUCTION Puissance red	CARACTERIS. PHISQUES					
			Intensite red BF (A)	Intensite red AF (A)	Intensite red BF (A)	Intensite red AF (A)		DIMENSIONS				Poids (grs.)	Pieces Embaees
								A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
DNIS 7/23-AF*	70	230/50	1	0,41	0,75	0,23	35-40%	119	92,3	116	75	2356	8
DNIS 7/23-AF	70	230/50	1	0,41	0,75	0,23	35-40%	119	92,3	116	75	2356	10
DNIS 10/23-AF	100	230/50	1,20	0,56	0,95	0,34	35-40%	138	111,3	116	91	2436	8
DNIS 15/23-AF	150	230/50	1,80	0,82	1,24	0,50	35-40%	129	103	134	91	2800	6
DNIS 25/23-AF	250	230/50	3	1,35	2,40	0,80	35-40%	139	113	134	91	3300	6
DNIS 40/23-AF	400	230/50	4,45	2,10	3,60	1,30	35-40%	179	153	138	91	5000	6

IL peuvent donner avec temporissate LAYCONTROL

* Sans igniteur

Autres types sur demande

Configuration standard: Ballast+ Condensateur + CDNS(igniteur dependant IG-08 et relais CDN)

