

**TRANSFORMATEURS ENCAPSULE
POUR LAMPES HALOGENES
A BASSE TENSION 12V / 50-60VA
Tension primaire: 230V / 50-60Hz
Tension Secondaire: 11,5V**

Section standard **42 x 46**

Class II

(A) Avec l'element thermique de protection

EN 61558

TYPE	PRIMAIRE		SECONDAIRE			Schemas	HOMOLOG.		CARACTERIS. PHYSIQUES					
	Tension	Puissance	Tension	Intensite	Fusible "TL"		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (grs.)	Pieces Emblees		
	(V)	(VA)	(V)	(A)	(A)									
TRI-50 ENC	230	50	11,5	3,9	4	31			180	169	46	42	1020	20
TRI-50 ENC-PTC (A)	230	50	11,5	3,9	-	31			180	169	46	42	1020	20
TRI-50 ENC-C	230	50	11,5	3,9	4	29			180	169	46	42	1020	20
TRI-50 ENC-C PTC (A)	230	50	11,5	3,9	-	31			180	169	46	42	900	20
TRI-60 ENC-C	230	60	11,5	4,75	5	29			180	169	46	42	1020	20
TRI-60 ENC-C PTC (A)	230	60	11,5	4,75	-	31			180	169	46	42	1020	20

D'autres tensions sur demande

